

CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO SERIE 1000



SERIE 1000



SERIE 2000



SERIE 3500

Ampia gamma di serraggi da 2,5 a 2000 Nm
Serraggi rapidi e precisi, la regolazione è veloce e semplice grazie ad una levetta snodata retrattile alloggiata nell'impugnatura della chiave. Estratta la levetta, la si ruota sino a raggiungere la coppia di serraggio desiderata.

Un cuscinetto reggispinta assicura una regolazione dolce e precisa.

L'impugnatura ruota libera per evitare di alterare accidentalmente la coppia.

Doppio segnale al raggiungimento della coppia prefissata: segnale acustico e alleggerimento dello sforzo.

Riarmo automatico per una successiva operazione.

Attacco quadro scorrevole per serraggi destri e sinistri.

Scala graduata in: Nm, Kgfm, Lbf.in, Lbf.Ft.

Precisione di serraggio $\pm 4\%$ secondo i requisiti richiesti dalle norme UNI EN ISO 6789:2004.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello a scatto	Portata (Nm)	Portata (Kgfm)	□	Risoluzione (Nm)	Lunghezza (mm)	Peso (Kg)	Codice
1001	2,5-11	0,3-1,2	3/8"	0,5	300	0,56	0000000
1001CR	2,5-11	0,3-1,2	3/8"	0,5	305	0,62	0000000
1003	5-33	0,5-3,4	3/8"	1	405	0,69	9500314
1003CR	5-33	0,5-3,4	3/8"	1	410	0,75	0000000
1006S	12-68	1,2-7	3/8"	2	482	1,00	0000000
1006	12-68	1,2-7	1/2"	2	482	1,00	9500014
1015	25-150	2,5-15	1/2"	5	560	1,70	0095402
1025	50-250	5-25	1/2"	10	610	2,30	0095492
1040	70-350	7-35	1/2"	10	780	3,00	9500491
1040S	100-400	10-40	3/4"	10	700	3,85	0000000
1060	100-600	10-60	3/4"	20	880	5,50	95491
1080	140-800	14-80	3/4"	20	940	6,50	95403
1100	200-1000	20-100	1"	25	1030	9,70	95389
0200	500-2000						0095404

A RICHIESTA :

- **SERIE 2000** Chiavi dinamometriche a quadrante
- **SERIE 3500** Chiavi dinamometriche digitali

ACCESSORI A RICHIESTA :

- **Moltiplicatori di coppia**
- **Bussole insert e accessori vari**

OPZIONALI:

- **Rapporto di taratura ISO**
- **Certificazione SIT**