



## MISURAZIONE DELLA FORZA DELLE PORTE AUTOMATICHE 106

Dinamometro elettronico compatto a cella di carico per prove e misure di forza in compressione, indicato per misura della forza di apertura e chiusura delle porte automatiche.

Stand-by automatico ed auto-spegnimento.



## CARATTERISTICHE TECNICHE



Portata (Kg)	Divisione (Gr)	Peso (Kg)
20	20	1.0
50	50	1.0

Precisione di linearità e ripetibilità	± 0.1 % (s.v.f.s.)
Carico di sicurezza	300 %
Sovraccarico ammesso	120 %
Funzioni	azzeramento tara, tara, picco e auto - spegnimento
Alimentazione	batterie ricaricabili o con alimentatore esterno (Autonomia 36 ore continuale)
Display	4 cifre LCD di altezza 12 mm
Temperatura di funzionamento	- 5 ÷ + 55 °C
Dotazione	Attacchi a perno (filettatura M8) Tamponi di appoggio DN52 mm Alimentatore 220 V 60 Hz Rapporto di taratura Dichiarazione di conformità CE Custodia in policarbonato con protezione IP54 Manuale di istruzioni

**CODICE: 9500871**

### ACCESSORI OPZIONALI :

- Valigetta di contenimento

**CODICE: 000000**

## DINAMOMETRI DIGITALI



CH50K50



SERIE HCB

Dinamometro per trazione / pesata

- Sistema di autospegnimento dopo 3 minuti di inattività
- Funzione data-Hold, l'indicazione viene bloccata per 5 secondi

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Display	Con cifre alte 11mm
Alimentazione	Batteria 9 V
Dimensioni/Peso	175 x 90 x 30 mm / 250 gr
Portata	50 Kg

**CODICE: 95366**

Dinamometro per prove di trazione, compatto fino a 200 kg. Moschettone acciaio inox, con chiusura di sicurezza, di serie, apertura 15 mm. moschettone di ricambio. Funzione data-hold l'indicazione viene bloccata tramite il tasto HOLD per 5 sec. Alimentazione a batterie 3 da 1,5 V, sistema di autospegnimento dopo 3 min. di inattività. Gancio a "S" acciaio inox apertura circa 25 mm, gancio di ricambio. Dimensioni strumento 80x45x150mm, altezza totale con moschettone e gancio 290 mm. Peso net 400 g.

Modello	Portata	Risoluzione	CODICE
HCB20K50	20 Kg	50 g	000000
HCB50K100	50 Kg	100 g	000000
HCB100K200	100 Kg	200 g	000000
HCB200K500	200 Kg	500 g	000000

### OPZIONALI :

- Rapporto di taratura ISO
- Certificazione SIT