

DINAMOMETRO

TIPO DM 10

TIPO DM 20



- La forza da misurare deve essere perpendicolare all'asse del palpatore
- Funzionamento nei due sensi
- Lancetta di massima trascinata dalla lancetta indicatrice
- Lettura diretta
- Precisioni $\pm 2\%$

A richiesta

- Palpatori speciali (lunghi, larghi, a forchetta, a paletta antimagnetici)
- Quadranti speciali (graduati in centi Newton, in once, ecc)
- Modelli a scala di lettura modificata
- Adattamenti speciali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Campo di misura (gr)	Peso con scatola (gr)	CODICE	Modello	Campo di misura (gr)	Peso con scatola (gr)	CODICE
DM10	0,3 - 3	160	0000000	DM20	25 - 250	325	9500863
DM10	0,5 - 5	160	0000000	DM20	100 - 500	325	0000000
DM10	2 - 15	160	0000000	DM20	100 - 1000	325	0000000
DM10	3 - 30	160	0000000	DM20	200 - 2000	325	0000000
DM10	5 - 50	160	0000000	DM20	300 - 3000	325	0000000
DM10	10 - 100	160	0000000	DM20	400 - 4000	325	0000000
DM10	15 - 150	160	0000000	DM20	500 - 5000	325	0000000
DM10	25 - 250	160	9500862	DM20	1000 - 10000	325	0000000

GR5A DINAMOMETRI DIGITALI PER ALTE PORTATE

- Precisione 0,05 % f.s.
- Cella di carico estensimetrica interna in acciaio inox ad elevata affidabilità
- Snodi sferici interni per allineare il carico
- Funzioni di azzeramento, tara, Hold
- Telecomando per funzionamento a distanza
- Sovraccarico ammesso 150 %
- Autospegnimento per preservare la durata delle batterie

Forniti completi di grilli zincati, bauletto di contenimento, telecomando e manuale d'uso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Portata (Kg)	Risoluzione (Kg)	Dimensioni (con grilli) mm	CODICE
GR5A - 500K	500	0,1	161 x 123 x 270	95486
GR5A - 1T	1000	0,2	227 x 83 x 39	95486
GR5A - 3T	3000	0,2	227 x 83 x 39	95486
GR5A - 6T5	6500	1	227 x 83 x 39	95486

Per altre portate quotazione a richiesta

Precisione	< $\pm 0,05\%$ f.s.
Carico limite	150 % f.s
Coefficiente di sicurezza	> 5
Classe di protezione	IP20(EN 60529)
Funzioni	tara, azzeramento, ritenuta ultima lettura (HOLD)
Temperatura operativa	- 10 + 50 °C
Alimentazione	4 batterie 1,5V sez.AA
Peso (con grilli)	Da 3,5 a 11,7 kg
Telecomando	Distanza massima 4 m

OPZIONALI:

- **Rapporto di taratura ISO**
- **Certificazione SIT**

Dinamometri digitali a cella di carico per trazione disponibili in diverse scale fino a 9.500kg. Fattore di sicurezza > 5, protezione IP20, funzioni di tara, Hold. L'indicatore è dotato di display a 5 cifre alte 25mm, di segnalatore acustico per allarmi di massimo carico e batterie scariche, telecomando per funzionamento a distanza.