

## ANEMOMETRO A FILO CALDO



AM - 4204



AM - 4204HA

- Anemometro termico, capace di misurare anche bassissime velocità
  - Ideale per grill, diffusori nonché impianti di condizionamento, industrie alimentari, applicazioni aeronautiche ecc
  - Dotato di uscita RS-232(solo versione AM-4204)
  - Termistore interno di alta precisione
  - Governato da up
  - Ampio display LCD con doppia lettura-Led 13mm
  - Corpo robustissimo e compatto
  - Sonda separata per la misura di temperature di alta precisione
- Forniti completi di sonda telescopica, manuale e custodia rigida

### CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI

Modelli	AM - 4204	AM - 4204HA
Misure	m/s Km/h ft/min nodi mph <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Portata/ Risoluzione velocità	0,2 – 20 m/s	0,1 m/s
	0,7 – 72 km/h	0,1 km/h
	40- 3940 ft/min	10 ft/min
	1,0-31,1 nodi	0,1 nodi
	0,5- 44,7 mph	0,1 mph
Temperatura	0 – 50°C	0,1°C
Precisione	Velocità $\pm(1\%+1d)$ f.s Temperatura $\pm 0,8^\circ\text{C}$	
Funzioni	Registrazione valori MIN e MAX ritenuta ultima lettura (Hold)	
Temperatura/ Umidità operative	0 – 50°C / < 80%	
Uscita seriale RS232	Si	No
Alimentazione	6 batterie da 1.5V AAA	
Dimensioni strumento/ Sensore	180 x 72 x 32 mm/ $\varnothing$ 17mm L=170mm	
Peso	355 g	
<b>CODICE</b>	<b>0095099</b>	<b>0095333</b>

### ACCESSORI OPZIONALI :

- Antenna telescopica di ricambio
- Cavetto RS-232C  
(solo versione AM – 4204)
- Software per l'interfacciamento al PC  
(solo versione AM – 4204)

### OPZIONALI:

- **Rapporto di taratura ISO**
- **Certificazione SIT**

Tutto il catalogo in diretta

[www.torann.it](http://www.torann.it)

[www.torann.eu](http://www.torann.eu)