

NA2 / NAK2

**Il livello di altissima precisione**

Due livelli automatici universali che soddisfano tutti i bisogni di una livellazione di precisione.

Appena gli **NA2** o gli **NAK2** sono messi in bolla sul treppiede il compensatore automatico garantisce che la linea di collimazione sia orizzontale così che ciascuna lettura sia affidabile.

La qualità primaria dell'ottica leica dà agli **NA2** e **NAK2** una brillante immagine definita da un contrasto di alta qualità.

Per migliorare la precisione può essere collocato sul cannocchiale un micrometro a lamina piarparallela. La lettura diretta al micrometro della lamina è di **0.1 mm** e la stima può arrivare anche a **0.01 mm**. Questo rende i livelli **NA2** e **NAK2** strumenti precisi e ideali per i **controlli di deformazione e controlli industriali**. Il modello **NAK2** si differenzia dal modello **NA2** perchè ha un cerchio graduato in vetro interno che permette di leggere anche gli angoli orizzontali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	NA2	NAK2
Precisione	0.7mm con stadia in invia 0.3 mm con lamina piarparallela	
Ingrandimenti	Standard 32x Con FOK73 (opzione 40x) Con FOK117 (opzione 25x)	
Minima distanza di messa a fuoco	1.6m	
Precisione del compensatore	0.3"	
CODICE	0090243	0090246

ACCESSORI OPZIONALI

- **GPM3 Micrometro a lamina piarparallela** per livello **NA2/ NAK2**,
con lettura a **0.01mm**, in custodia **CODICE: 9001144**
- **Rapporto di taratura ISO** **CODICE: 9901175**

AUTOLIVELLO DSZ-2



Autolivello DSZ-2 adatto per livellazioni geodetiche di 3° e 4° ordine, cantieri stradali, controlli geodetici ed applicazioni industriali.

Semplice uso, è sufficiente centrare una livella sferica, un pratico pulsante, controlla il funzionamento del compensatore.

Vite per i piccoli spostamenti orizzontali, senza fine corsa, montata su entrambi i lati.

Manopola di messa a fuoco a doppia regolazione, normale e fine .

Per collaudi o rilievi di precisione, è possibile montare la lamina piarparallela con la quale è possibile leggere il 1/10mm e stimare il 1/100mm.

Autolivello DSZ-2 adatto per livellazioni geodetiche di 3° e 4° ordine, cantieri stradali, controlli geodetici ed applicazioni industriali.

Semplice uso, è sufficiente centrare una livella sferica, un pratico pulsante, controlla il funzionamento del compensatore.

Vite per i piccoli spostamenti orizzontali, senza fine corsa, montata su entrambi i lati.

Manopola di messa a fuoco a doppia regolazione, normale e fine .

Per collaudi o rilievi di precisione, è possibile montare la lamina piarparallela con la quale è possibile leggere il 1/10mm. e stimare il 1/100mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingrandimenti	32X
Apertura Obiettivo	Φ45 mm
Errore medio chilometrico	1.0 mm
Deviazione con lamina	0.5 mm
Precisione di rettifica	0.5"
Cannocchiale	Immagine diritta
Campo visivo a 100m	2.3 m
Minima distanza messa a fuoco	1.4 m
Costante distanziometrica	100
Campo di compensazione	±14'
Sensibilità della livella	8/2 mm
Graduazione del cerchio	400 gr
Letture minima	1 gr
Temperatura di lavoro	-30 □ ++50 □
Impermeabilità	Si
Peso	2.5 kg

CODICE: 0090056**ACCESSORI OPZIONALI :**

- **Lamina piarparallela** **CODICE: 0090074**
- **Rapporto di taratura ISO** **CODICE: 9901175**