

**AUTOLIVELLO SETL  
AK24/AL28/AL32**


Preciso, fidato, resistente a lavori pesanti  
Ottima funzione antiurto.

Asse orizzontale a frizione con vite senza fine da entrambi i lati.

Specchietto per osservazione livella sferica.

Cannocchiale luminoso ad immagine diritta ad alto contrasto per letture accurate.

Messa a fuoco molto corta per livellazioni in spazi limitati.

Rapida stabilizzazione del compensatore con smorzamento magnetico.

Messa in bolla veloce con viti calanti e base x treppiede a testa sferica.

Reticolo distanziometrico per misura distanze.

Adattabile a qualsiasi tipo di treppiede con filetto 5/8".

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Modello	AK24	AL28G	AL32G
Ingradimenti	24X	28X	32X
Deviazione standard per 1Km doppia livellazione	±2,0 mm	±1,5 mm	±1.0 mm
Immagine	Diritta	Diritta	Diritta
Apertura Obiettivo	30 mm	36 mm	36 mm
Messa a Fuoco Minima	0.6 m	0.6 m	0.6 m
Costante di Moltiplicazione	100	100	100
Costante Additiva	0	0	0
Campo d'Azione del Compensatore	±15'	±15'	±15'
Precisione Compensatore	±0.5"	±0.4"	±0.3"
Sensibilità livella Sferica	8'/2mm	8'/2mm	8'/2mm
Letture angolare cerchio	1gon	1gon	1gon
Peso	1,25Kg	1,8Kg	1,8Kg
Filetto attacco treppiede	5/8"	5/8"	5/8"
Equipaggiamento Standard	Autolivello 400gon, Spina per rettifica Piombino a filo, Custodia in plastica		
<b>CODICE</b>	<b>9000884</b>	<b>9000885</b>	<b>0090061</b>

**ACCESSORI OPZIONALI :**

● Treppiedi legno	<b>CODICE: 0090227</b>
● Treppiedi in metallo	<b>CODICE: 0090248</b>
● Stadia in alluminio telescopica 5 metri	<b>CODICE: 0090116</b>

**OPZIONALE:**

● Rapporto di taratura ISO	<b>CODICE: 9901175</b>
----------------------------	------------------------

# Tutto il catalogo in diretta

[www.torann.it](http://www.torann.it)

[www.torann.eu](http://www.torann.eu)